

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА З ЗАЗЕМЛЕННЯМ КРЕМ ASFORA

ERN2900123

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Відтінок кольору	Кремовий
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткове

Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...69 мм
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Стандарт роз'єму	Шуко
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Діапазон потужності	3680 Вт
Номінальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ABS + ПК: Центральна плита
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал провідника	Мідь
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Кількість в одному комплекті	1
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Глибина проекції	10 мм
Ширина	83 мм
Висота	83 мм

Глибина 42 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Вага нетто	0,08 кг
------------	---------

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60884-1
Сертифікація виробу	TSE VDE

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	4,000 см
-------------------	----------

Ширина 1 упаковки	8,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 упаковки	8,500 см
--------------------	----------

Вага 1 упаковки	79,000 г
-----------------	----------

Тип 2 упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість одиниць у 2 упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	9,500 см
-------------------	----------

Ширина 2 упаковки	18,500 см
-------------------	-----------

Довжина 2 упаковки	27,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 упаковки	869,000 г
-----------------	-----------

Тип 3 упаковки	S04
----------------	-----

Кількість одиниць у 3 упаковці	120
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 упаковки	11,039 кг
-----------------	-----------

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід

Викиди вуглецю (kg CO2 eq.) 1

Розкриття інформації про навколишнє середовище [Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону Ні

Упаковка без пластику Ні

[Директива EU RoHS](#) Відповідний з виключеннями

Число CIP 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da

Нормативний документ REACH [Декларація REACH](#)

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності Спеціальні операції з переробки не потрібні

Повернення No

WEEE  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







